

Behandeling en onderhoud van je tuinhuis in onbehandelde uitvoering:

Schilder altijd met een transparante of dekkende houtbeits.

-Tuinhuisjes in stapelbouw in combinatie met hoekpalen en schroefstelsel



-Tuinhuisjes in stapelbouw.

Schilderen voordat u gaat monteren:

De planken aan het uiteinde ingekeept zodat de volgende plank van de andere zijde erin kan schuiven.

Deze planken hebben ook allemaal een "mes" aan de bovenzijde en een "groef" aan de onderzijde.

Deze drie kepen, mes en groef zorgen ervoor dat de planken goed aan elkaar vast blijven zitten en een stevige constructie geven.

Het nadeel daarvan is dat als je het huisje bouwt zonder dat je het geschilderd hebt, die drie geen lak verf hebben gekregen en dus kwetsbaar zijn voor vochtopname en daardoor rotting.

Het advies is dan ook om alle planken 1 x te schilderen aan alle kanten voordat je het huisje in elkaar zet.

Na de montage:

Dezelfde beits transparant of dekken kunt u gebruiken als houtbescherming voor behandeling van de hele blokhut na het opbouwen, zowel de buiten- als binnenzijde moeten behandeld worden.

Hierbij uw extra aandacht voor de rondom verfbehandeling van de deur.

Door deze behandeling regelmatig te herhalen, wordt de levensduur van uw blokhut aanzienlijk verlengd.

Voordelen

Omdat alle bouwdeelen al voor de montage zijn voorzien van de verflaag is jouw tuinhuis duurzaam beschermd. Een groot voordeel van deze rondom behandeling is de bescherming van de kwetsbare plekken zoals de mes en groef van de wanddelen, de hoekverbindingen en zaagkanten.

Hier kun je na opbouw van het tuinhuis namelijk zelf niet meer bij komen. De verflaag zorgt voor bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling, insecticiden, schimmel en blauwschimmel.

Als je nu het tuinhuisje gaat bouwen zal die voor een redelijke tijd beschermd zijn tegen weersinvloeden.

Wij raden echter aan om binnen een jaar nog twee lagen aan te brengen aan de buitenzijde.

Dankzij deze behandeling is het tuinhuis voor 3 tot 5 jaar beschermd.

Uiteraard dien je de verflaag regelmatig te controleren en schoon te houden.

Samengevat:

Schilder je tuinhuisje voordat je het in elkaar zet zowel aan de binnen- als de buitenkant, mes, groef, kepen en zaageinden.

Monteer dan het tuinhuis en schilder binnen een jaar nogmaals 2 x de buitenzijde.

Tuinhuis in een gespoten uitvoering

Deze behandeling heeft uw blokhut een eerste bescherming voor ongeveer 3 tot 5 jaar (afhankelijk van de omstandigheden zoals uw reguliere onderhoud).

Bij de levering ontvangt u verf om kleine beschadigingen bij te kunnen werken.

Tuinhuis in een geïmpregneerde uitvoering:

Impregnatie is een houtverduurzaming, echter geen eindafwerking. Om de blokhut optimaal te beschermen tegen onze weersinvloeden zoals de effecten op het hout door droogte, vocht en zonlicht (UV) adviseren wij de geïmpregneerde blokhut rondom te behandelen en te onderhouden met een daarvoor geschikte middel, transparante of dekkende beits.

- Algemeen:

Met een juiste behandeling en onderhoud geeft u de blokhut een optimale bescherming tegen onze klimaat- en weersinvloeden. Om kromtrekken van (geïmpregneerde) deuren te voorkomen is het belangrijk om deze aan de binnen- en buitenzijde meerdere malen te behandelen met een daarvoor geschikte beits/verf.

Tuinhuisje in elementbouw.

Heb je een tuinhuisje gekocht wat uit kant en klare wanden bestaat, schilder het dan ook voordat je gaat bouwen aan de buiten- en aan de binnenkant met dezelfde tips als hierboven omschreven voor stapelbouw

Heb je nog vragen, stel ze gerust!

Elvi Tuincomfort

T.0031 (0)6 54 68 39 71

elvi@blokhut.com

www.blokhut.com